

Арт	Дорожные блокираторы		Цена евро		Технические характеристики приводов
H600KIT	Дорожный блокиратор без блока упр., высотой 600 мм	комп.	5339,60		Диаметр цилиндра 275мм
	Состав комплекта				Высота цилиндра 600мм
116000	Боллард автоматический G275 (600мм) FAAC	1 шт.	4665,90		Время опускания 5-9сек
116100	Шахта болларда с несущим каркасом GP275/600 FAAC	1 шт.	673,70		Время поднятия 9сек
					Питание 220V 50Hz
					Потребл. мощность 220W
					Класс защиты IP67
				Температура работы -40°С +70°С	
				Сопротивление удару 6000 Дж	
<b>Доплнительная комплектация</b>					
116300	Блок управления боллардом (до 4-х боллардов) JE275 FAAC	1 шт.	236,90		
116200	Обогреватель болларда GH275 FAAC	1 шт.	156,56		
<b>Аксессуары FAAC</b>					
XT2 868SLH	Пульт 2-канальный (белый) (FAAC)	1 шт.	26,78		
XT4 868SLH	Пульт 4-канальный (белый) (FAAC)	1 шт.	28,84		
RX RP1 868 SLH	Приемник встраиваемый со встроенной антенной	1 шт.	37,08		
T10E	Ключ-выключатель накладной	1 шт.	18,54		
XR2 868	Приемник внешний 2-х канальный	1 шт.	50,47		
SAFEBEAM	Фотоэлементы (приемник-передатчик)	1 пара	48,41		
FAAC LIGHT	Лампа сигнальная	1 шт.	24,72		